ZAWORY SERII HV

Znakomita wydajność. Niezrównana trwałość.

- Kompaktowa konstrukcja, promień obrotu 6,5 cm w przypadku ciasnego rozmieszczenia
- Możliwość wyboru narzędzi do otwarcia zaworu (klucz nasadowy, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt płaski)
- Membrana umieszczona mimośrodowo zapewnia płynne zamykanie i mniejsze uderzenie hydrauliczne



WŁAŚCIWOŚCI

• Łatwość obsługi

- Uniwersalne śruby niewypadające umożliwiają łatwiejsze utrzymanie
- Szybki dostęp do membrany przymocowanej tylko czterema śrubami
- Trzpień ustalający pozycję membrany w celu niezawodnej pracy

• Niezawodność

- Korpus z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego dla wzmocnienia
- Normalnie zamknięty dla przeciwnego kierunku przepływu
- Bezproblemowa konserwacja z wykorzystaniem jedynie kilku części
- Membrana Buna-N z samoczyszczącym się 200 mikronowym, wejściowym filtrem wody i sprężyną ze stali nierdzewnej

• Wszechstronność

- Działanie przy niskich przepływach i w aplikacjach Xerigation®, gdy filtr RBY jest zainstalowany na dopływie
- Zewnętrzny spust do ręcznego przepłukiwania systemu z zabrudzeń i pozostałości podczas instalacji i rozruchu systemu
- Wewnętrzny spust do obsługi ręcznej bez rozprysku

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie: od 1,0 do 10,3 bar
Przepływ: 0,05 do 6,82 m3/godz;
dla przepływów poniżej 0,68 m3/godz;
lub dowolnej aplikacji Xerigation®,
należy zastosować filtr RBY-100-200MX
zamontowany na dopływie
Temperatura: temperatura wody do
43°C; temperatura otoczenia do 52°C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Elektrozawór 24 VAC 50/60 Hz
Maksymalny prąd rozruchu: 0,250 A przy 60 Hz
Prąd pracy: 0,143 A przy 60 Hz
Rezystancja cewki: 52 do 55 Ohm

WYMIARY

Wysokość: 11,7 cm
Długość: 11,2 cm
Szerokość: 7,9 cm

MODELE

100– HV (żeński x żeński)
100– HV-MM (męski x męski)
100– HVF (żeński x żeński)

Spadek ciśnienia na zaworze (bar)

m³/h	1" HV (bar)
0,25	0,11
0,75	0,14
1,00	0,16
2,00	0,23
5,00	0,32
7,50	0,42
9,10	0,57

Jak określić

