PRO-SPRAY®

Profesjonalna linia głowic zraszaczy

SYSTEMY NAWADNIANIA PRZEZNACZONE DLA POSESJI PRYWATNYCH

Built on Innovation



WYTRZYMAŁY KORPUS O WYJĄTKOWO TRWAŁEJ KONSTRUKCJI

W celu zapewniania długotrwałej i niezawodnej pracy w systemach nawadniaj cych obszary przydomowe, głowice zraszaczy zaprojektowane zostały z wyj tkow precyzj.

Głowice dostępne są w różnych rozmiarach - od głowic przeznaczonych do podlewania krzewów do głowic o wysokości 30 cm. Ponadto, głowice Pro-Spray charakteryzują się wytrzymałą, nie mającą sobie równych na rynku konstrukcją, oraz jedyną w swoim rodzaju pokrywą korpusu, która nie przepuszcza wody nawet gdy jest poluzowana. Ponadto głowice wyposażone są w niezawodne, łatwe w regulacji, dwuczęściowe zapadki. Zraszacze Pro-Sprays są kompatybilne z dyszami regulowanymi, dyszami o stałym zakresie pracy oraz MP Rotatorami.

Wszystkie modele zostały wyposażone w wyciąganą zaślepkę do przepłukiwania, dzięki czemu ryzyko zabrudzenia i zapchania ograniczone zostało do minimum. Głowica zraszacza Pro-Spray jest kompatybilna z wszystkimi dostępnymi na rynku dyszami z gwintem wewnętrznym, co powoduje, że użytkownik nie jest ograniczony wyłącznie do kilku modeli.



Prezentowane modele zraszaczy: PRS40 do podlewania krzewów, Pro-Spray 5 cm, PRS30 i PRS40 10 cm, Pro-Spray 15 cm, oraz PRS30 i PRS40 30 cm

Linia zraszaczy Pro-Spray łączy w sobie wytrzymały korpus oraz trwałą pokrywę zaprojektowaną tak, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki atmosferyczne.



ZINTEGROWANY PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Ten aktywowany ciśnieniem, wielofunkcyjny pierścień został zaprojektowany, aby redukować wielkość przepływu. Uszczelka działa przy niskich ciśnieniach i umożliwia stosowanie większej liczby zraszaczy na obszarze jednej strefy. Konstrukcja pierścienia zapewnia ochronę głowicy podczas pracy i nie pozwala, aby zanieczyszczenia dostały się pod uszczelkę, co mogłoby zmniejszać wysokość wysuwania się głowicy.



WYTRZYMAŁA SPRĘŻYNA

Wyjątkowo mocna sprężyna zapewnia powrót głowicy w każdych warunkach atmosferycznych.



ZAWÓR ZWROTNY PRO-SPRAY

Opcjonalnie instalowane zawory zwrotne eliminują wycieki i powstawanie kałuż wokół dysz położonych w najniższych obszarach strefy, chroniąc tym samym teren przed zniszczeniami i erozją, redukując jednocześnie straty wody. Dokonaj wyboru między instalowanymi fabrycznie zaworami zwrotnymi a zaworami zwrotnymi instalowanymi przez użytkownika wyłącznie w pożądanych miejscach.

MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA WARTOŚCI CIŚNIENIA - 2,1 BARA LUB 2,8 BARA

Sterowane ciśnieniem zraszacze wynurzalne zostały skalibrowane na potrzeby dowolnej instalacji. Zraszacz PRS30 z brązową pokrywą optymalizuje wydajność tradycyjnych zraszaczy przy wartości ciśnienia 2,1 bara (210 kPa). Model PRS40 z szarą pokrywą zaprojektowany został dla wydajnego MP Rotatora i jest jedynym dostępnym na rynku wynurzalnym zraszaczem z możliwością regulacji, pracującym przy ciśnieniu 2,8 bara (280 kPa).





ZAŚLEPKA KORPUSU ZAPEWNIA SZCZELNOŚĆ POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

Linia Pro-Spray to wytrzymały korpus i trwała zaślepka o konstrukcji umożliwiającej pracę w najtrudniejszych warunkach, m.in. w warunkach ruchu pieszego i pracy ciężkich maszyn. Ponadto zaawansowana konstrukcja zapewnia doskonały kontakt zaślepki z korpusem, co pozwala głowicy wytrzymać wysokie wzrosty ciśnienia wlotowego.



Zraszacz innej firmy



Pro-Spray

PROFESJONALNA LINIA GŁOWIC ZRASZACZY **PRO-SPRAY**®

Pro-Spray

Zaprojektowany dla obszarów komercyjnych i posesji prywatnych zraszacz Pro-Spray jest wyjątkowo odpornym zraszaczem do wszechstronnych zastosowań. Wybierany od wielu lat przez instalatorów zraszacz ten został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach.

Charakterystyka

- Zastosowanie: Posesje prywatne/obszary komercyjne
- Modele: Krzewy, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Kompatybilny z wszystkimi dyszami z gwintem wewnętrznym
- Wlot boczny w modelach 15cm i 30cm
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka spłukującego
- Okres gwarancji: 5 lat

Pro-Spray wykorzystujący wodę zrekultywowaną
Modele Pro-Spray oferowane są z opcjonalną, instalowaną fabrycznie pokrywą umożliwiającą korzystanie z wody zrekultywowanej.



Pokrywa odporna na akty wandalizmu
Wybierz pokrywę odporną na akty wandalizmu (VPC), aby nie dopuścić do nieobjętych gwarancją zmian wprowadzanych przez osoby niepowołane.



PRS30

Wbudowany regulator ciśnienia gwarantuje ciśnienie na poziomie 2,10 bara (210 kPa), dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie wartości opadów wody. Pozostałe cechy obejmują montowany fabrycznie zawór zwrotny i najbardziej wytrzymałą sprężynę w swojej klasie.

Charakterystyka PRS30

- Modele: Krzewy, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Wlot boczny w modelach 15cm i 30cm
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka spłukującego
- Okres gwarancji: 5 lat

PRS40

Skalibrowany na stałą wartość ciśnienia 2,8 bara (280 kPa), zraszacz PRS40 w połączeniu z MP Rotatorem oferuje optymalne osiągi i znaczne oszczędności wody.

Charakterystyka PRS40

- Modele: Krzewy, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Nakładka w kolorze szarym ułatwia identyfikację w terenie
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka spłukującego
- Zawór stopowy (przy różnicy poziomów do 4,3 m)
- Modele 15cm i 30cm standardowo nie są dostępne z wlotem bocznym
- Okres gwarancji: 5 lat



Pro-Spray

Najlepiej współpracuje z



Dyszami Pro-Spray o stałym zakresie pracy


Dyszami Pro z regulowanym zakresem pracy


MP Rotator



PRS30



Dyszami Pro-Spray o stałym zakresie pracy


Dyszami Pro z regulowanym zakresem pracy



PRS40


MP Rotator

Strona internetowa hunterindustries.com/global | **Serwis techniczny** huntertechnicalsupport@hunterindustries.com

Ideą, która nami kieruje, jest pomaganie naszym klientom w osiągnięciu sukcesu. Podczas gdy nasza pasja polegająca na tworzeniu i projektowaniu widoczna jest we wszystkich naszych produktach, nasze zaangażowanie w wyjątkową pomoc oferowaną naszym klientom będzie tym, co scementuje nasze relacje na długie lata.

Gregory R. Hunter, Prezes of Hunter Industries

© 2013 Hunter Industries Incorporated
INT-1063 A 12/13