PGJ

Promień: **4,3–11,6 m**
Przepływ: **od 0,13 do 1,23 m³/godz.; od 2,2 do 20,5 l/min**

Wysoce trwały PGJ oferuje wszystkie zalety dużego zraszacza w kompaktowej obudowie, z dyszami oszczędzającymi wodę oraz łatwą regulacją kąta.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Śruba do regulacji pozwala na dopasowanie kąta za pomocą klucza Hunter lub śrubokręta płaskiego
- Regulowany kąt od 40° do 360°
- Standardowa, fabrycznie montowana dysza 2.0 przyspiesza instalację
- Mechanizm kontroli kąta QuickCheck™ zapewnia szybką jego regulację

DANE UŻYTKOWE

- Dysze do wyboru: 8
- Promień: 4,3–11,6 m
- Przepływ: od 0,13 do 1,23 m³/ godz.; od 2,2 do 20,5 l/ min
- Zalecany zakres ciśnienia: od 1,7 do 3,8 bara; od 170 do 380 kPa
- Zakres ciśnienia roboczego: od 1,4 do 7,0 barów; od 140 do 700 kPa
- Wielkość opadu: ok. 15 mm/ godz.
- Trajektoria dyszy: około 15 stopni
- Okres gwarancyjny: 2 lata

OPCJE ZAINSTALOWANE FABRYCZNIE

- Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 2,1 m), z wyjątkiem PGJ-00
- Jednokierunkowy zawór stopowy i pokrywa wody zrekultywowanej

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 2,1 m), z wyjątkiem PGJ-00 (nr części 462078SP)
- HC-50F-50M Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 9,7 m) PGJ-00



PGJ do wody zrekultywowanej

Dostępny jako opcja instalowana fabrycznie we wszystkich modelach

PGJ – TWORZENIE SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3

1 Model	2 Standardowe funkcje	3 Funkcje opcjonalne
PGJ-00 – krzewy	Regulowany kąt, 8 dysz standardowych	**(puste)** – brak opcji
PGJ-04 = 10 cm, wynurzalny		**V** – jednokierunkowy zawór zwrotny
PGJ-06 = 15 cm, wynurzalny		**R** – jednokierunkowy zawór zwrotny i pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną *(tylko modele wynurzalne)*
PGJ-12 = 30 cm, wynurzalny		

Przykłady:
PGJ-04 – 10 cm, wynurzalny, regulowany kąt
PGJ-06-V – 15 cm, wynurzalny, regulowany kąt, zawór zwrotny
PGJ-12-R – 30 cm, wynurzalny, regulowany kąt, zawór zwrotny oraz pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną



PGJ-00
Wysokość całkowita: 18 cm
Średnica odsłonięta: 3 cm
Przyłącze: ½"



PGJ-04
Całkowita wysokość: 18 cm
Część wynurzalna: 10 cm
Średnica odsłonięta: 3 cm
Przyłącze: ½"



PGJ-06
Wysokość całkowita: 23 cm
Część wynurzalna: 15 cm
Średnica odsłonięta: 3 cm
Przyłącze: ½"



PGJ-12
Wysokość całkowita: 41 cm
Część wynurzalna: 30 cm
Średnica odsłonięta: 3 cm
Przyłącze: ½"

CZERWONA DYSZA PGJ – DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI

Dysza	Ciśnienie bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ m^3/h	Przepływ l/ min	Opad mm/ h ■	Opad mm/ h ▲
0,75 ● Czerwony	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
1,0 ● Czerwony	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5 ● Czerwony	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
2,0 ● Czerwony	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5 ● Czerwony	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0 ● Czerwony	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4,0 ● Czerwony	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20
5,0 ● Czerwony	1,7	170	10,7	1,02	17.0	18	21
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20
	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21
	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22
	3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21

Uwaga:
Wszystkie wskaźniki opadów obliczone dla pracy w kącie 180°. W celu uzyskania wskaźnika opadów w kącie zraszania 360° należy podzielić przez 2.

DYSZE PGJ





PGJ



Kompatybilny z:



Złącza obrotowe SJ
Strona 68



Hunter Flex$_{SG}$
Strona 68