Czujnik Rain-Clik™

Aby zapobiec marnowaniu wody, wbudowana technologia Quick Response™ natychmiast wyłącza nawadnianie, gdy tylko zacznie padać deszcz.



KLUCZOWE KORZYŚCI

- Funkcja Quick Response natychmiast wyłącza nawadnianie, gdy zacznie padać deszcz lub temperatura spadnie poniżej 3°C
- Konstrukcja niewymagająca konserwacji, ze zintegrowaną baterią w przypadku modeli bezprzewodowych
- Regulowane pierścienie odpowietrzające umożliwiają ustawienie krótszego lub dłuższego czasu resetowania
- Obudowa wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, metalowe ramię wysięgnika
- Do modeli bezprzewodowych dołączono uchwyt do montażu na rynnie oraz uchwyt ścienny
- Zgodny z większością zwiernych i rozwiernych sterowników nawadniania

DANE UŻYTKOWE

- Funkcja Quick Response:
  - Czas potrzebny do wyłączenia systemu nawadniania: około 2–5 minut do aktywowania funkcji Quick Response
  - Czas potrzebny do zresetowania funkcji Quick Response: ok. 4 godz. przy suchej, słonecznej pogodzie
  - Czas potrzeby do zresetowania przy pełnym zamoczeniu czujnika: około 3 dni przy słonecznej pogodzie
- Obciążalność styku we wszystkich modelach: 24 VAC, 3 A
- Do modeli przewodowych dołączono dwużyłowy przewód w osłonie o długości 7 m i przekroju 0,5 mm2, z certyfikatem UL
- Częstotliwość robocza modelu bezprzewodowego: 433 MHz
- Model bezprzewodowy może pracować w odległości do 240 metrów między czujnikiem a odbiornikiem
- Z jednego czujnika bezprzewodowego można obsługiwać wiele odbiorników
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Okres gwarancji: 5 lat

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/czujniki/czujnik-rain-cliktm
012926